

# Stampante HP DesignJet T795



## Stampe di grandi dimensioni per grandi progetti



### QUALITÀ: produrre rapidamente risultati eccezionali

- Sei inchiostri originali HP garantiscono un'ampia gamma di colori ideale per la grafica a colori.
- Gli inchiostri originali HP grigio e nero fotografico consentono di ottenere tratti precisi e accurati, neri più profondi e grigi neutri.
- Comunicate con precisione: generate piante, disegni e mappe con tratti nitidi e accurati fino a 2400 dpi.
- Stampate fino al formato A0 senza perdere qualità; create stampe A1 in 28 secondi con Economode.

### PRATICITÀ: velocità di stampa con semplice del flusso di lavoro

- È possibile stampare file TIFF, JPEG e PDF<sup>2</sup> direttamente dal touchscreen della stampante o da un dispositivo USB senza l'ausilio di un computer.
- Se non siete in ufficio, allegare il documento a un e-mail e inviartelo direttamente alla stampante tramite ePrint.<sup>1</sup>
- L'intuitivo touchscreen semplifica la navigazione e la stampa.

### FLESSIBILITÀ: stampa su fogli o rulli fino a 1118 mm (44 pollici)

- Acquisite flessibilità di stampa su una gamma di formati di fogli da 1118 mm (44 pollici) di larghezza del rullo.
- Uso di diversi supporti: questa stampante supporta tutto, dalla carta pesante e patinata a substrati in pellicola e vinile.
- Stampate una gamma di applicazioni CAD e GIS, tra cui grandi progetti di infrastrutture e di mappatura geospaziale.

Per maggiori informazioni, visitate il sito  
<http://www.hp.com/go/designjett795>

<sup>1</sup> La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante siano connessi alla stessa rete (generalmente i punti di accesso Wi-Fi uniscono connessioni wireless e cablate). Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa da remoto richiede una connessione Internet e una stampante HP connessa al Web. L'utilizzo della modalità wireless a banda larga richiede un contratto per dispositivi mobili, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nella propria area, contattare un fornitore di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare il sito <http://www.hp.com/go/designjetmobility>.

<sup>2</sup> I file PDF sono disponibili solo con l'accessorio PostScript® (PS) (accessorio opzionale da acquistare a parte).

## Caratteristiche tecniche

Stampa	
Disegni al tratto	28 sec/pagina on A1; 103 stampe A1 all'ora <sup>1</sup> ; <sup>1</sup> Tempi di stampa meccanici
Immagini a colori	<b>Modalità veloce:</b> 41 m <sup>2</sup> /ora <sup>1</sup> su materiali patinati <b>Migliore:</b> 3,1 m <sup>2</sup> /ora <sup>1</sup> su materiali lucidi
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Margini	<b>Rotolo:</b> 5 x 5 x 5 mm <b>Foglio:</b> 5 x 17 x 5 x 5 mm
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro	A base acqua (C, G, M, pK, Y); pigmentato (MK)
Cartucce d'inchiostro	6 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo)
Alimentazione inchiostro	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
Testine di stampa	3 (nero opaco e giallo, magenta e ciano, nero fotografico e grigio)
Precisione linea	±0,1% <sup>2</sup>
Larghezza minima linea	0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) <sup>3</sup>
Supporti di stampa	
Gestione	Alim. foglio; alim. rotolo; taglierina automatica
Peso	da 60 a 328 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	210 A 1118 mm foglio largo; Rotoli da 279 a 1118 mm
Spessore	Fino a 0,8 mm
Applicazioni	
	Disegni al tratto; Rendering; Presentazioni
Memoria	
	16 GB (virtuali); Opzionale, 160 GB (disponibile con aggiornamento PostScript)
Connettività	
Interfacce (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0 certificato; Slot accessorio EIO Jetdirect
Linguaggi di stampa (standard)	HP GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL3 GUI
Linguaggi di stampa (opzionale)	Adobe PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7
Percorsi di stampa	Driver stampante, Stampa diretta da unità flash USB, stampa e-mail
Driver (inclusi):	Driver HP GL/2, HP RTL per Windows Driver HP PCL3 GUI per Mac OS X Driver PostScript Windows e Mac con kit di aggiornamento PostScript/PDF opzionale
Dimensioni (l x p x a)	
Stampanti	1770 x 701 x 1050 mm
Imballata	1930 x 766 x 770 mm
Peso	
Stampanti	81,6 kg
Imballata	103 kg
Contenuto della confezione	
	HP DesignJet Printer T795 da 1118mm; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); supporto stampante; perno per supporto rotolo; guida rapida di riferimento; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione
Requisiti ambientali	
Temperatura di funzionamento	da 5 a 40°C
Temperatura di immagazzinaggio	da -25 a 55°C
Umidità di funzionamento	Da 20 a 80% RH
Emissioni di rumore	
Pressione sonora	43 dB(A) (attiva); 29 dB(A) (standby)
Potenza sonora	6,1 B(A) (attiva); 4,7 B(A) (standby)
Corrente	
Consumo	< 120 watt (in stampa), < 27 watt (pronto), < 7 watt (< 25 watt con DFE integrato) (sospesa), 0,1 watt (spenta)
Requisiti	Tensione in entrata (autorilevazione) da 100 a 240 V (±10%), 50-60 Hz (±3 Hz), massimo 2 A
Certificazione	
Sicurezza	EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)
Elettromagnetico	Conforme ai requisiti di classe A, compresi: EU (direttiva EMC)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR; WEEE; RoHS (UE); REACH; FEMP; EPEAT Bronze
Garanzia	
	Garanzia limitata di un anno sull'hardware

## Informazioni sugli ordini

Prodotto	
CR649C	Stampante HP DesignJet T795 da 1118 mm
Accessori	
CN538A	Adattatori per rotoli con anima da 3 pollici HP DesignJet
CN500B	Kit aggiornamento PostScript HP DesignJet
Q6709A	Perno supplementare per supporti in rotolo
G6H50B	Scanner HP SD Pro da 1118 mm
G6H51B	Scanner HP HD Pro da 1067 mm
J8025A	Server di stampa HP Jetdirect 640n
Testine di stampa originali HP	
C9380A	Testina di stampa grigio e nero fotografico HP 72
C9383A	Testina di stampa magenta e ciano HP 72
C9384A	Testina di stampa nero opaco e giallo HP 72
Cartucce d'inchiostro originali HP	
C9397A	Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72, 69 ml
C9398A	Cartuccia inchiostro ciano HP 72, 69 ml
C9399A	Cartuccia inchiostro magenta HP 72, 69 ml
C9400A	Cartuccia inchiostro giallo HP 72, 69 ml
C9401A	Cartuccia inchiostro grigio HP 72, 69 ml
C9403A	Cartuccia inchiostro nero opaco HP 72, 130 ml
C9370A	Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72, 130 ml
C9371A	Cartuccia inchiostro ciano HP 72, 130 ml
C9372A	Cartuccia inchiostro magenta HP 72, 130 ml
C9373A	Cartuccia inchiostro giallo HP 72, 130 ml
C9374A	Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 130 ml
CH575A	Cartuccia inchiostro nero opaco DesignJet HP 726, 300 ml
Materiali di stampa per grandi formati originali HP	
C6567B	Carta patinata HP 1067 mm x 45,7 m (42" x 150 piedi)
C6569C	Carta patinata pesante HP 1067 mm x 30,5 m (42" x 100 piedi)
Servizio Assistenza Clienti	
<b>H4518E</b>	Servizio di installazione HP DesignJet con configurazione di rete
<b>HQ012PE</b>	1 anno di assistenza in loco HP post-garanzia, con risposta entro il giorno lavorativo successivo, con trattenimento supporti difettosi
<b>U7UW3PE</b>	2 anni di assistenza in loco HP post-garanzia, con risposta entro il giorno lavorativo successivo, con trattenimento supporti difettosi
<b>U7UW2E</b>	2 anni di assistenza in loco HP, con risposta entro il giorno lavorativo successivo, con trattenimento supporti difettosi
<b>HQ006E</b>	3 anni di assistenza in loco HP, con risposta entro il giorno lavorativo successivo, con trattenimento supporti difettosi
<b>HQ011E</b>	4 anni di assistenza in loco HP, con risposta entro il giorno lavorativo successivo, con trattenimento supporti difettosi
<b>HQ008E</b>	5 anni di assistenza in loco HP, con risposta entro il giorno lavorativo successivo, con trattenimento supporti difettosi
<b>U1XV4E</b>	Assistenza hardware con manutenzione preventiva (per evento)
I servizi di supporto HP DesignJet offrono soluzioni per ambienti aziendali critici, quali installazione, supporto esteso e manutenzione, nonché una serie di servizi a valore aggiunto. Per ulteriori informazioni, visitare <a href="http://hp.com/go/designjetsupport">hp.com/go/designjetsupport</a> .	
Utilizzate gli inchiostri e le testine di stampa originali HP e otterrete prestazioni sempre affidabili e di qualità elevata con tempi di inattività ridotti. Sono componenti fondamentali concepiti e progettati insieme come sistema di stampa ottimizzato in grado di fornire un altissimo livello di precisione, oltre a neri intensi e grigi neutri autentici. Per ulteriori informazioni, visitare <a href="http://hp.com/go/OriginalHPinks">hp.com/go/OriginalHPinks</a> .	
Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, vedere <a href="http://HPLFMedia.com">HPLFMedia.com</a> .	
ECO Highlights	
Certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT Bronze <sup>1</sup>	
Riciclo pratico e gratuito delle cartucce di inchiostro HP <sup>2</sup>	
Carta certificata FSC®, gamma di supporti HP riciclabili con programma di ritiro <sup>2</sup>	
<sup>1</sup> Registrazione EPEAT dove applicabile e/o supportata. Consultare <a href="http://www.epeat.net">http://www.epeat.net</a> per lo stato di registrazione in base al paese.	
<sup>2</sup> La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per informazioni, visitare il sito <a href="http://www.hp.com/recycle">http://www.hp.com/recycle</a> . Per informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C115319 di BMG, visitare il sito <a href="http://fsc.org">http://fsc.org</a> . Per informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C017543 di HP, visitare il sito <a href="http://fsc.org">http://fsc.org</a> . Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le regioni. Per informazioni sui materiali di stampa per grandi formati HP, visitare il sito <a href="http://www.HPLFMedia.com">http://www.HPLFMedia.com</a> .	
Si prega di riciclare dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa di grande formato. Per informazioni, consultate il nostro sito Web <a href="http://hp.com/ecosolutions">hp.com/ecosolutions</a>	
<sup>1</sup> Tempi di stampa meccanici	
<sup>2</sup> ±0,1% della lunghezza del vettore specificato o +/- 0,2 mm (il maggiore dei due) a 23 °C (73 °F), 50-60% di umidità relativa, su supporti A0/E in modalità Migliore o Normale con pellicola opaca HP e inchiostri originali HP.	
<sup>3</sup> Misurata su pellicola opaca HP	

